

Viessmann VITOPEND-100



Котлы газовые настенные двухконтурные Vitopend 100 WH1B

Два года гарантии - гарантийный талон - сервисная книга

- Первичный монотермический теплообменник.
- Пластинчатый теплообменник для приготовления ГВС.
- Атмосферная газовая горелка из нержавеющей стали с возможностью перехода на работу со сжиженным газом.
- Электронный розжиг.
- Модуляция мощности в режиме отопления и приготовления ГВС.
- Самодиагностика
- Система защиты котла от замерзания.
- Система защиты котлового насоса от блокировки.
- Система снятия тепловой инерции с теплообменника.
- Интегрированная в плату управления система безопасности работы котла.
- Система последнего цикла вентиляции камеры сгорания (для котлов с закрытой камерой сгорания).
- Возможность подключения внешних регулирующих устройств – погодозависимого регулятора, комнатного термостата или программатора.
- КПД 90%.



Код	Модель	Мощность, кВт	Расход ГВС при $\Delta T=30^{\circ}C$, л/мин	Расход газа, м ³	Вес нетто, кг
VITOPEND 100 WH1B					
WH1B365	VITOPEND 100 WH1B365	10,5-24,0	11,50	1,24 - 2,83	27,00
WH1B363	VITOPEND 100 WH1B363 + коаксиальный дымоход 1 м				33,00
WH1B366	VITOPEND 100 WH1B366	13,0-30,0	14,30	1,54 - 3,53	31,00
WH1B364	VITOPEND 100 WH1B364 + коаксиальный дымоход 1 м				37,00

Аксессуары для VITOPEND 100 WH1B

Код	Модель	Назначение
Дымоходы для VITOPEND 100 WH1B		
7194844	Коаксиальный дымоход базовый 1 м - Ø 100/60 мм	система коаксиального дымоотведения для WH1B363 и WH1B364
7246579	Коаксиальный дымоход 1 м - Ø 100/60 мм с уклоном в 30°	
7194841	Коаксиальное удлинение 1 м - Ø 100/60 мм	
7194842	Коаксиальное удлинение 0,5 м - Ø 100/60 мм	
7194836	Колено коаксиальное 90° - Ø 100/60 мм	
Аксессуары для VITOPEND 100 WH1B		
7179059	VITOTROL 100 UTD (программатор)	для WH1B363 и WH1B364
7141709	VITOTROL 100 RT (комнатный термостат)	
7278093	Реле давления газа	